

型式・価格一覧

各機器の詳細はデジタルカタログをご覧ください。



はじめてのエレシリンダー®

1. エレシリンダー

型式	EC-S6	EC-RR6	EC-ST15	EC-T3	EC-S10
スライダー	ラジアルシリンダー®	ストッパーシリンダー	超小型	200V ACサーボモーター	
ストローク 200mm	ストローク 215mm	ストローク 50mm	ストローク 20mm	ストローク 800mm	
標準価格 ¥35,300	標準価格 ¥40,300	標準価格 ¥49,800	標準価格 ¥37,200	標準価格 ¥147,000	
総合カタログ2022掲載ページ→ 2-133	2-287	2-401	2-357	2-233	

2. PCソフト

IA-OS(-C)
立上げ支援ソフト
標準価格 ¥8,000 (ソフトのみ)
標準価格 ¥18,700 (ケーブル・USB変換アダプター付き)
2-504

3. ティーシングツール

TB-03 無線・有線両対応 タッチパネル ティーチング ボックス 標準価格 ¥48,000~ (無線・ACアダプター付き) 2-547	TB-03E 無線・有線両対応 電源ユニット付き タッチパネル ティーチング ボックス 標準価格 ¥76,500~ (ACアダプターなし) 2-551	TBD-1WL リモスピ (EC専用無線デジタル スピコンティーチング) 標準価格 ¥20,000 2-515	TBD-1 EC専用有線デジタル スピコンティーチング 標準価格 ¥15,000 2-513
--	--	---	---

5. DC24V電源

PSA-24
標準価格 ¥17,000 (ファンなし)
標準価格 ¥20,000 (ファンあり)
2-543

7. REC エレシリンダー専用ネットワーク接続ユニット CC-Link仕様・16軸接続の場合

REC-GW-CC	RCON-EC-4	RCON-GW-TRE
CC-Link仕様 マスターユニット	EC接続ユニット 1台で最大 4軸接続	ターミナルユニット ※ゲートウェイ ユニット を購入すると、 付属されます。
合計価格 ¥95,000 標準価格 ¥27,000	標準価格 ¥17,000 × 4	単品価格 ¥4,000
2-524	2-538	2-538

※一例です。

8. 200Vサーボモーターの場合

PSA-200 モーター駆動用 DC電源 標準価格 ¥37,200 2-510	RESU(D)-1 回生抵抗ユニット 標準価格 ¥9,000 2-511
--	--

アイエイアイお客様センター“エイト”

安心とは24時間対応のことです

0800-888-0088
FAX.0800-888-0099

《受付時間》 月～金 24時間(月 7:00AM～金 翌朝7:00AM)
土、日、祝日 8:00AM～5:00PM (年末年始を除く)

(※上記フリーダイヤルが繋がらない場合は、こちらをご利用ください(通話料無料))
TEL.0120-119-480 FAX.0120-119-486



エレシリンダー®システム構成図

EC
ELECYLINDER

電源カリキュレーターソフトを使えば、簡単に計算できます。

●カリキュレーターソフト



5.DC24V電源

エレシリンダーを駆動するための電源です。選定時には、電源容量の算出が必要となります。

6.PLC

お客様用意の上位コントローラーです。

7.REC エレシリンダー用 ネットワーク 接続ユニット

フィールドネットワーク使用時に必須です。

8.200Vサーボモーターの場合

●モーター駆動用DC電源 ●回生抵抗 (使用条件により選択)



モーター駆動用の電源を生成します。

◀PSA-200



モーターが減速する際に発生する回生電流を熱に変換します。

◀RESU-1

3.ティーチングツール

環境、状況に応じてティーチングツールをお選びいただけます。

●タッチパネルティーチングボックス

無線/有線
対応



無線・有線の何れにも対応できます。始点・終点・A・V・D（加速度・速度・減速度）の入力や軸動作が無線接続で可能です。

◀TB-03

電源配線工事前でもデータ設定&試運転可能

リモコン感覚の簡単ティーチング

全てのエレシリンダーに接続可能

●電源ユニット付きタッチパネルティーチングボックス

●リモスピ

●デジタルスピコンティーチング



◀TB-03E

◀TBD-1WL

◀TBD-1

※リモスピ、デジタルスピコンティーチングはパラメーター編集不可

1.エレシリンダー

アイエアイのエレシリンダーは、機種選定ソフトで一発選定できます！
機種選定ソフトはこちらから→



拡大

2.PCソフト

●IA-OS

(パソコン専用ティーチングソフト)



ポジションの入力、試運転、モニター機能などを備えた立上げ支援ソフトです。
(Windows専用)

24V系
エレシリンダー

200V系
エレシリンダー